

lombarda impianti sicurezza

di Leuchi Ubaldo

Sede: via San Rocco, 23 - 21011 Casorate Sempione (VA)
Tel. 0331 296111 - Partita IVA 01616250120

Ufficio: via Mameli, 13 - 21013 Gallarate (VA)
Tel./Fax 0331 775121 - C.F.: LCHBLD54E28D590A

COMUNE DI FERNO
ENTRATA - Prot.num. 0020199 del 13/11/2019
tit. 4.4
Area Ll.pp. Edilizia Privata, Ecologia

Spett.le
COMUNE DI FERNO
Via Aldo Moro
21010 FERNO
Gallarate

Casorate S 11.11.2019

Oggetto Preventivo

In riferimento al sopralluogo effettuato ed alle esigenze manifestateci. Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per la miglioria dell'impianto della vecchia sede comunale
Alla luce di quanto detto, proponiamo quanto segue

01 **RP432M00000E LightSYS™2**

Sistema di Sicurezza Ibrido che rappresenta la scelta ideale per installatori professionisti. LightSYS™2 è un sistema flessibile, con comunicazione IP e GSM/GPRS e che si avvale della gamma completa di accessori RISCO collegabili via filo, via BUS e via radio. Le tecnologie RISCO di ultima generazione insieme all' ampia gamma di accessori fanno di LightSYS™ il sistema ideale per il mercato residenziale e piccolo commerciale. Tramite cloud, LightSYS™ integra la video verifica e Smart Home può essere totalmente gestita via app per smartphone e Web dagli utenti.
Caratteristiche Principali: Solo scheda elettronica Zone: 8 -50, cablate, radio o BUS. Fino a 32 Rivelatori gestiti via RISCO BUS Partizioni: 4 Gruppi per partizioni: 4 Uscite programmabili: da 4 a 32
Telecomandi radio: 16 (mono o bidirezionali) Numeri FM Seguimi: 16
Comunicazione remota degli eventi: Contact ID, SIA, SIA IP (solo Ver.5), SIA + Text
Resistenze di fine linea: completamente selezionabile Risposta zona: 1msec, 10msec, 400 msec, 1 sec
Codici Utente: 30 Memoria Eventi: 1000 T astiere cablate/Radio: 4 Lettori chiave di prossimità: 8
Comunicazione: Modulo IP e GSM/3G ad innesto Modulo PSTN integrato
Certificazione EN50131 Grado 2, IMQ 2° livello Dimensioni (LxAxP): 290 x 254 x 97 mm (solo scheda)

01 **Alimentatore 14,4V 1,5 A**

02 **RP128KCL0ICA** Tastiera Alfanumerica LCD Display Grande ad Icone retroilluminata, collegamento su Bus
Display LCD 16+16 caratteri e 6 LED di Stato Impianto
Tamper Antirimozione e Buzzer
2 Tasti per Inserimento Rapido in Totale e Parziale
4 tasti per funzioni Macro e/o livelli personalizzabili d'Inserimento rapido

01 **RP128EV00ITA** Modulo vocale interattivo, collegamento su bus
Personalizzazione Messaggi partizioni, zone, uscite
Messaggio comune di identificazione impianto
8 o 16 numeri telefonici
Acquisizione remota degli eventi (allarmi e ripristini)
Modifica numeri telefonici a distanza
Ingressi/Uscite Audio per funzione di ascolto ambientale
Riproduzione locale dei messaggi di stato del sistema

Nei prezzi della nostra offerta sono comprese

Per complessive € 980,00 +IVA

Manodopera
Materiale di consumo e minuterie
Collaudo e avviamento,

distintamente salutiamo
LOMBARDA IMPIANTI SICUREZZA
Ubaldo Leuchi

