

19246/2022

LINO VISENTIN SRL

IMPIANTI IDRAULICI

via XXIV Maggio, 57 - 21015 Lonate Pozzolo VA
Tel e fax 0331 669026 www.linovisentinsrl.it
info@linovisentinsrl.it - linovisentinsrl@gmail.com
C.F. e P. IVA 00188610125

Impianti idrico-sanitari e Riscaldamento
Impianti di Condizionamento e Ventilazione Meccanica
Impianti Antincendio, Gas e Vapore
Impianti di irrigazione, sollevamento e Trattamento acque
Pratiche Termotecniche

Spett.le Comune di Ferno UFFICIO TECNICO
via A. Moro, 3 - Ferno

sabrina.cassinerio@comune.ferno.va.it
roberta.meloni@comune.ferno.va.it
sonia.reguzzoni@comune.ferno.va.it

OGGETTO : preventivo di spesa per
esecuzione delle opere di seguito descritte

1- SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI

Diamo seguito alla pregiata Vostra richiesta
sottononendovi la nostra migliore offerta per
la realizzazione delle opere in oggetto

N.B.: a causa dei continui aumenti dei
materiali l'offerta ha validità di gg. 15

DESCRIZIONE	Quantità
RIMOZIONE e smaltimento di ventilconvettore esistente	3
<p>VENTILCONVETTORE SABIANA serie CARISNA CRC centrifugo con motore elettrico asincrono</p> <p>Gruppo ventilante: costituito da ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, particolarmente silenziosi, con giranti in alluminio o materiale plastico bilanciate staticamente e dinamicamente, direttamente calettate sull'albero motore</p> <p>Motore elettrico: di tipo monofase, a sei velocità di cui tre collegate, montato su supporti elastici antivibranti e con condensatore permanentemente inserito, protezione termica interna a riarmo automatico, grado di protezione IP 20 e classe B.</p> <p>Batteria di scambio termico: è costruita con tubi di rame ed alette in alluminio fissate ai tubi con procedimento di mandrinatura meccanica. La batteria principale e l'eventuale batteria addizionale sono dotate di due attacchi Ø 1/2" gas femmina. I collettori sono corredati di sfoghi d'aria e di scarichi d'acqua Ø 1/8" gas. Lo scambiatore non è adatto ad essere utilizzato in atmosfere corrosive o in tutti quegli ambienti in cui si possano generare corrosioni nei confronti dell'alluminio</p> <p>Bacinella raccolta condensa: in materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna; nella versione MO-MVB ed IV-IO la bacinella è isolata con materassino, spessore 3 mm, in polietilene a cellule chiuse classe M1. Il tubo di scarico condensa è Ø 15 esterno.</p>	3
COMANDO CB-T regolazione 3 velocità - estate/inverno	3
MODIFICA attacchi mandata e ritorno	3
VALVOLA Detentore, adattatori	3
COLLEGAMENTO scarico condensa	3
<p>MANO D'OPERA per il montaggio del materiale ad opera di nostri operai specializzati.</p>	
IMPORTO TOTALE (escluso I.V.A.) €	2.400,00
I.V.A. 22%	528,00
IMPORTO TOTALE €	2.928,00

DALLA SEGUENTE OFFERTA SONO
DA RITENERSI ESCLUSE LE OPERE
DI SEGUITO DESCRITTE :

ESCLUSO OPERE MURARIE
OPERE DI VERNICIATURA E TINTEGGIATURA
OPERE DA FABBRO E LATTONIERE

ESCLUSO IMPIANTO E COLLEGAMENTI ELETTRICI

ESCLUSO TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE
RICHiesto E SPECIFICATO, OCCORRENTE E NON
PREVISTO DALLA PRESENTE OFFERTA.

ESCLUSO I.V.A.

