
LINO VISENTIN SRL

IMPIANTI IDRAULICI

via XXIV Maggio, 57 - 21015 Lonate Pozzolo VA
Tel e fax 0331 669026 www.linovisentinsrl.it
info@linovisentinsrl.it - linovisentinsrl@gmail.com
C.F. e P. IVA 00188610125

Impianti idrico-sanitari e Riscaldamento
Impianti di Condizionamento e Ventilazione Meccanica
Impianti Antincendio, Gas e Vapore
Impianti di irrigazione, sollevamento e Trattamento acque
Pratiche Termotecniche

COMUNE DI FERNO

ENTRATA - Prot.num. 0016829 del 27/09/2022

tit. 6.5

Area L1.pp. Edilizia Privata, Ecologia

Spett.le Comune di Ferno UFFICIO TECNICO
via A. Moro, 3 - Ferno

sabrina.cassinerio@comune.ferno.va.it
sonia.reguzzoni@comune.ferno.va.it

OGGETTO : preventivo di spesa per
esecuzione delle opere di seguito descritte

**1- SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI MENSA
SCUOLA ELEMENTARE**

Diamo seguito alla pregiata Vostra richiesta
sottoponendovi la nostra migliore offerta per
la realizzazione delle opere in oggetto

N.B.: a causa dei continui aumenti dei
materiali l'offerta ha validità di gg. 15

DESCRIZIONE	Quantità
RIMOZIONE e smaltimento di ventilconvettore esistente	4
<p>VENTILCONVETTORE SABIANA serie CARISNA CRC centrifugo con motore elettrico asincrono</p> <p>Gruppo ventilante: costituito da ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, particolarmente silenziosi, con giranti in alluminio o materiale plastico bilanciate staticamente e dinamicamente, direttamente calettate sull'albero motore</p> <p>Motore elettrico: di tipo monofase, a sei velocità di cui tre collegate, montato su supporti elastici antivibranti e con condensatore permanentemente inserito, protezione termica interna a riarmo automatico, grado di protezione IP 20 e classe B.</p> <p>Batteria di scambio termico: è costruita con tubi di rame ed alette in alluminio fissate ai tubi con procedimento di mandrinatura meccanica. La batteria principale e l'eventuale batteria addizionale sono dotate di due attacchi Ø 1/2" gas femmina. I collettori sono corredati di sfoghi d'aria e di scarichi d'acqua Ø 1/8" gas. Lo scambiatore non è adatto ad essere utilizzato in atmosfere corrosive o in tutti quegli ambienti in cui si possano generare corrosioni nei confronti dell'alluminio</p> <p>CRC53</p>	4
COMANDO CB regolazione 3 velocità	4
MODIFICA attacchi mandata e ritorno	4
VALVOLA Detentore, adattatori	4

MANO D'OPERA per il montaggio del materiale ad opera di nostri operai specializzati.

IMPORTO TOTALE (escluso I.V.A.) € 3.600,00

I.V.A. 22% 792,00

IMPORTO TOTALE € 4.392,00

DALLA SEGUENTE OFFERTA SONO DA RITENERSI ESCLUSE LE OPERE DI SEGUITO DESCRITTE :

ESCLUSO OPERE MURARIE
OPERE DI VERNICIATURA E TINTEGGIATURA
OPERE DA FABBRO E LATTONIERE

ESCLUSO IMPIANTO E COLLEGAMENTI ELETTRICI

ESCLUSO TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE RICHIESTO E SPECIFICATO, OCCORRENTE E NON PREVISTO DALLA PRESENTE OFFERTA.